

C604 二氧化硅消光粉

产品特性:

C604 是一种用二氧化硅处理后获得高比表面积，低吸油值，消光性能极好且透明度较高的消光粉。

产品用途:

高透明，消光性好。**C604** 容易分散，吸油值低，可以均匀分散在低粘度的涂料中，不影响涂料的粘度，有很好的流平效果，在全哑体系中有优秀的抗刮效果，特别适用于 UV 漆，汽车修补漆，塑胶漆及皮革表面处理剂等产品

产品应用:

■ 木器漆 ■ 人造皮革漆 ■ 汽车漆 ■ UV 漆 ■ 塑胶漆

技术参数:

BET 比表面积/ (m ² /g)	480±20
纯度 (%SiO ₂)	≥93.0
吸油值 (g/100g)	180—200
粒径 D ₅₀ (μ m)	4.5—5.0

包装与储存:

20 公斤纸袋或客户需求的大袋。纸袋含多层，各层间含有聚乙烯涂层；**C604** 消光粉不易化学降解。
储存条件及时间：由于消光粉特殊的表面，难免在运输和储存过程中会吸收来自外界的气体物质，包括潮气。建议 **C604** 消光粉产品应存放于密封的、低相对湿度且恒温的环境中，避免与高蒸汽压易挥发物质一起存放。